

DZ IZZY WI-FI

TRINO 300

Cód - 2006130



Motor Inteligente
Wi-Fi



Motor corredizo
de parada suave



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Central Inteligente Izzy;
- Velocidad de apertura del portón debidamente balanceado de 3 metros en aproximadamente 12 segundos;
- Destrabe manual por llave;
- Protector térmico contra sobrecalentamiento;
- Freno electrónico y sistema antiplastamiento;
- Salida para luz de garaje, traba y semáforo (necesario el uso de Placa Accionadora);
- Salida para fotocélula botonera;
- Dimensiones: A 237 x C 247 x L 189mm.




Conexión vía red
Wi-Fi 2,4Ghz



Notificaciones push,
vía smartphone

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Dual mode Wi-Fi + Bluetooth (red inalámbrica 2.4GHz);
- Accionamiento y control a distancia vía aplicación AGL HOME, control remoto de 433,92 MHz o comando de voz;
- Historial de apertura y cierre del portón;
- Indicación de portón abierto o cerrado por la aplicación;
- 12 funciones para ajuste y configuración de instalación vía aplicación;
- Embrague de fácil ajuste, controlado vía aplicación;
- Compatible con asistentes de voz.



• APLICACIÓN AGL HOME

Download y configuración vía smartphone. Siga los pasos indicados en el menú e instale cuantos dispositivos desee. Conéctese a la red wi-fi y tenga 100% el control de sus portones, de donde sea.

ÍTEMS INCLUIDOS

01 Automatizador | 02 Controles Remotos 433,92 Mhz | 3,0 metros de cremallera | 01 Kit de fijación | 01 Kit de imanes de fin curso | Manual de instalación y croquis de fijación.

OBS. Placa Accionadora no incluida.



El tiempo de apertura puede variar de acuerdo a las dimensiones del portón y configuraciones de la central de comando.



DISPONIBLE EN LAS VERSIONES

DZ IZZY 300

Para portones hasta 300kg
Velocidad (m/seg): 3 / 12s
Ciclo/Hora: 25
Potencia Motor (1/5 HP) mono
Alimentación: 127 o 220v (60/50Hz)
Cremallera: Plástico Industrial
Flujo de Apertura: Bajo
Engranaje Interno: Nylon

 Índice de Protección: X4

 Engranaje externo en metal

 Base de nylon industrial y carenaje en plástico industrial en color gris

 Peso bruto promedio: 6,0 / 8,0 kgs
Para pesos puntuales, consulte

***Disponible en base de aluminio, consúltenos/especial.**

 Entrada para backup de datos

 Gerenciamiento de Control Remoto

 Posible compartir accesos a usuarios

 Tecnología para accionar Comando de Voz

TIPS: En el caso de falta de red, establezca la comunicación con el motor a través de comandos bluetooth. Programe y ejecute comandos, a través de los asistentes de voz y tenga total control de su portón.

• CONTROL REMOTO
Realice aperturas, cierres y todo el gerenciamiento de cada control remoto. Registre, edite y borre usuarios a través de la aplicación AGL HOME. Configure también backup de los datos registrados y guárdelos en pendrive AGL.

